

Kupfer-Rundrohre

Cu- DHP (CW024A)
EN 12449, 12451, 1057, 13600

Sf-Cu
DIN 1787, 17671, 1754

weich, F20 in Ringen von 50 m		kg/m
Ø mm		
4 x 0,5	○	0,050
6 x 0,5	○	0,063
6 x 1	●	0,140
8 x 1	●	0,196
10 x 1	●	0,252
12 x 1	●	0,560
15 x 1	●	0,391
18 x 1	●	0,475

Halbhart / hart F25-30 in Stangen von 5 m		kg/m
Ø mm		
2 x 0,3	○	0,014
3 x 0,5	●	0,050
4 x 1	○	0,080
5 x 0,5	○	0,063
5 x 1	○	0,118
6 x 1	○	0,140
8 x 1	●	0,196
10 x 0,5	○	0,133
10 x 1	○	0,252
12 x 1	●	0,308
12 x 2	○	0,560
14 x 1	●	0,363
14 x 2	○	0,670
15 x 1	○	0,391
16 x 1	●	0,419
18 x 1	○	0,475
18 x 1,5	○	0,700
20 x 1	○	0,531
22 x 1	●	0,587
22 x 1,5	○	0,860
28 x 1	●	0,755
35 x 1,5	●	1,420
156 x 3		12,800

Gerne bestellen wir Ihre gewünschten
Abmessungen. Nutzen Sie dafür unser
Anfrageformular.

Zur Anfrage [hier klicken.](#)