

## Kupfer- Vierkantrohre

(CW021A) EN 13600 SE-CU (CU-HCP)

\*Hierbei handelt es sich um  
Kommissionsware. Abverkauf und  
Verfügbarkeit bitte erfragen.

Abmessung in mm	Weich R200	Länge in m
4 x 4 x 0,5	•	4,52
5 x 5 x 0,5	○	4,80
6 x 6 x 1,0	•	5,50
8 x 8 x 1,0	•	6,00 – 6,20
3 x 2 x 0,3*	○	4,30
10 x 5 x 1,0	•	6,00
10 x 6 x 1,0	•	5,80 – 6,20
10 x 8 x 1,0	•	5,00 – 6,00
15 x 10 x 1,0	•	3,20
20 x 10 x 1,0	•	4,10 – 4,30
128 x 6 x 1,0*	○	5,70

Abmessung in mm	Hart R290	kg/m
2 x 2 x 0,3	○	5,621
4 x 4 0,5 *	○	6,015
5 x 5 x 0,5	•	6,423
6 x 6 x 1,0	○	6,844
8 x 8 x 1,0	○	7,278
10 x 10 x 1,0	•	7,726
12 x 12 x 1,0	○	8,187
5 x 3 x 0,5	○	8,662
8 x 6 x 1,0	○	9,651
10 x 5 x 1,0*	○	10,693
10 x 6 x 1,0*	○	11,790
10 x 8 x 1,0	•	13,534
12 x 6 x 1,0*	○	14,142
15 x 10 x 1,0	○	15,399
16 x 6 x 1,0	•	16,709
20 x 10 x 1,0	○	18,072
30 x 10 x 1,5	○	20,217
40 x 10 x 2*	○	22,483

Gerne bestellen wir Ihre gewünschten  
Abmessungen. Nutzen Sie dafür unser  
Anfrageformular.

Zur Anfrage [hier klicken.](#)